



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Indsendes til Regionen
region@rn.dk

Ansøgningsskemaet skal vedlægges:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- PDF-læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af adgangsveje, anlæg mv.
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema til miljøvurdering, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 1

1. Oplysninger om ansøger

Navn: Kenneth Pedersen		
Firmanavn: DGE A/S		
CVR-nr.: 7826 8328		
Adresse: Skalhuse 5		
Postnr.: 9240	Postdistrikt: Nibe	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.: 2533 9695
E-mail: kep@dge.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e): 7a
Ejerlav: Gærum By, Gærum
Ejendomsnummer: 8720308
Adresse: Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn
Kommune: Frederikshavn Kommune

3. Oplysninger om ejerforhold

Ejendommens ejer:		
Navn: Peter Møllergaard		
Firma:		
CVR-nr.: 28016565		
Adresse: Boelmøllevej 25		
Postnr.: 9900	Postdistrikt: Frederikshavn	
Telefon: 20742054	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail: boel@bmøllergaard.dk		

4. Oplysninger om råstofvindvinder

Navn: Brian Findinge		
Firma: Svend Aage Christiansen Jerslev A/S		
CVR-nr.: 13170541		
Adresse: Høngårdsvej 36		
Postnr.: 9750	Postdistrikt: Østervrå	
Telefon: 2141 5007	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail: bf@saac.dk		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Sand. Råstof forventes findes i en udbredelse på ca. 21 meter.
Oplysninger om råstofundersøgelser: Ikke foretaget.
Angivelse om forekomst af muld (antal meter): 0,5 meter
Angivelse om forekomst af overjord: 0,0 meter
Kote for terræn: Terrænkote for nyt graveområde varierer mellem 43,5– 60 meter DVR90.
Kote for grundvandsspejl: Ifølge potentialekort ved Geoatlas samt angivelse af pejling af grundvandsspejl for boring DGUnr 11. 1398 er primært grundvandsspejl ca. 43 m/DVR90.

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 2026
Planlagt afslutning af indvinding (år): 2036
Planlagt gravedybde under terræn: Maks 25 m.
Kote for bunden af gravningen: Der er beregnet en bundkote for udgravningen på 45 m/DVR90, hvilket er ca. 2 meter over grundvandsspejl. Der foretages løbende prøvegravninger, således det sikres at der alene foretages råstofindvinding min. 2 meter over grundvandsspejl.
Forventet årlig produktion (m³): 200.000 m ³
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³): Der indvindes ikke under grundvandsspejl.
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): Eksisterende indvindingsareal på 17,6 ha.

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	
Tilslag til asfalt	
Uspecificeret vejmateriale	
Betontilslagsmaterialer	
Sand	X
Sten	X
Mørtelsand	X
Øvrig anvendelse (arten angives):	

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramiskindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt		Sæt X
Cementfabrikation		
Brændt kalk		
Landbrugskalk		
Industrikalk		
Jordbrugskalk		
Industrikridt		
Jordbrugskridt		
Øvrig anvendelse		

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives: Kvartssand, anvendes som kosand og fyldsand samt støbesand. Der forventes tilført eksterne materialer til anvendelse som kvalitetsforbedring af de udvundne materialer. Tilførslen vil bestå af stenmaterialer, der sammenblandes med råstof fra egen råstof-indvinding til anvendelse af bl.a. vej- og støbematerialer. Der forventes tilført årligt ca. 5000 tons stenmaterialer.

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.d.):	
2 stk. læssemaskiner. 2 stk. mobile tørsorteringsanlæg	
Bygningsanlæg: Ingen bygningsanlæg.	
Oparbejdningsanlæg	Tørsortering X
	Tørsortering sker ved mobilt sorteringsanlæg.
	Vådsortering
	Knusning
	Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget
	Anden oparbejdning

9. Forbrug af hjælpepestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: Intet forbrug på stedet.
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 75.000 liter

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17.d): Nord for gylletank placeret i 40 fods container.
Størrelse: 5900 liter
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg
Størrelse:
Tankgodkendelse:

11. Støv

Beskrivelse af støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje
--

Støvgener vil blive bekæmpet med vand. Denne afværgeforanstaltning f.eks. i form af vanding af materialestakke og køreveje benyttes generelt ved grusgravning til at reducere støvgener. Specielt kan der i perioder med tørt vejr og megen vind være behov for vanding til at modvirke støvgener hos naboer.

Støvbekæmpelsen vil ske med slamsuger ved udspredning af vand. Vandet medbringes fra egen oplagsplads, hvor der er etableret regnvandsreservoir. Regnvandet opsuges i slamsuger og køres til råstofgraven.
--

Køreveje etableres med grusbelægning samt asfaltbelægning inden udkørsel til offentlig vej.

Desuden vil der blive kørt med reduceret hastighed i graveområdet, hvorfor støvgener ifm. kørsel reduceres.

12. Støj

Angivelse af beregnende værdier for det samlede støjbidrag:
--

Der er ikke foretaget nye støjberegninger.
--

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner evt. angivet på kort jf. pkt. 17.d:

Der vil udelukkende gennemføres støjende aktiviteter i dagperiode på hverdage og lørdag, herunder anvendelse af gravemaskiner og sorteringsanlæg.

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	
Vandforbrug pr. time:	m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.d.	
Der søges ikke om indvindings- eller nedsivningstilladelse.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer:	
11-1474 (220 meter mod syd)	
11-1395 (85 meter mod øst)	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år: Minimale mængder, under 100 kg.
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: Ingen.
Mængde af brændbart pr. år: Maks. 500 kg.
Andet affald:
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17.d.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper: Affald afhentes af godkendt transportør/modtager og i henhold til kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges):
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Eksisterende adgangsvej via biogasanlæg ved Boelmøllevej 27 bibeholdes.

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
7.00 – 17.00	7.00-12.00	-
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
6.00 – 18.00	7.00 – 12.00	-

17. Bilag til ansøgningen

Vedlagt (x)

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)	x
PDF-læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser	x
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg	x
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan	x
Ansøgningsskema til miljøvurdering, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1	

18. Resume af forslag til efterbehandling

Graveplan

På bilag 1 ses graveplanen med beskrivelse af de første etaper samt graveretning

Indvindingen af råstoffer foretages i etaper med graveretning fra nord mod syd.

Der graves så vidt muligt med stejle skråninger med hældning på 1:1. For skråning mod Boelmøllevvej vil hældningen være 1:2. Gravegrænse mod nord mod Boelmøllevvej vil være 30,68 meter under hensyntagen til Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v. §73. stk. 3, se bilag 7.

Mod vest holdes en gravegrænse på 22,38 meter til skel, hvorfor der ikke er risiko for beskadigelse af beskyttet dige som følge af råstofindvindingen, se bilag 8.

Efterbehandling

Efter afsluttet råstofindvinding efterbehandles råstofgraven i overensstemmelse med råstoffilladelsens vilkår herom. Formålet med efterbehandlingen er at sikre stabile terrænforhold, en landskabelig tilpasning samt en sikker og hensigtsmæssig efteranvendelse af området. Skrænter reguleres til stabile hældninger for at forebygge erosion og skred.

I efterbehandlingen er der fokus på, at der, på dele af arealet skal etableres 'bløde skråninger', så der kan ske en tilpasning i fht. det eksisterende landskab.

For efterbehandlingen vil der holdes en neddozningsafstand på 6,7 meter til skel mod vest og 6,38 til vejskel mod Boelmøllevvej. Hermed sikres diget mod beskadigelser og vejlovens §73 stk. 3 kan overholdes.

Uden jordtilførsel:

Efterbehandling af graveområder ses på bilag 2, hvorpå hældninger og terrænkoter efter afsluttet efterbehandling. Der efterbehandles fra den sydlige del af råstofområdet mod nord.

Der vil blive oplagt jordvold ifm. afrømning. Mod vest er der placeret fredet dige, hvor der vil blive opretholdt en min. afstand på 2 meter hertil.

Den oplagte jord ved matrikelstel dozes ned, således der opnås en hældning på skrænterne på 1:2 for de nordlige og vestlige skrænter.

Mod øst vil der ske en mere naturlig overgang fra erhvervsbygning ud mod den færdigbehandlede råstofgrav med hældning på 1:10.

Mod syd vil der ikke være væsentlig terrænforskel mellem den færdigbehandlede råstofgrav og terrænet syd for. Der vil derfor kun være mindre skræntanlæg med hældning på 1:2.

Der udlægges alene muld til anvendelse til dyrkningsformål på hele arealet fra oplagt jord ifm. afrømning,

Ved jordtilførsel

Efterbehandlingen vil ske på samme vis som uden tilførsel af jord. Der vil dog udlægges muld i bunden af graven, således arealet kan udnyttes til dyrkning af afgrøder. Udlægning af muld vil medføre at bundkote vil være hævet 20 – 30 cm i forhold til angivelse på bilag 2. Hældninger på skrænter vil være uændrede.

Området ønskes som førsteprioritet efterbehandlet til landbrug ved tilførsel af jord i bunden af graveområdet.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Der søges om fornyelse af gældende råstoftilladelse indenfor område indeholdt Region Nordjyllands Råstofplan 2024.

Råstofgravens areal udgør mindre end 25 ha, hvorfor der ikke er gennemført miljøvurdering efter miljøvurderingslovens bilag 1, men alene screening efter lovens bilag 2.



SVEND AAGE CHRISTIANSEN JERSLEV
Høngårdsvej 36 - 9750 Østervrå
Tlf: 9883 4244 - Fax: 9883 4222

Ejer

13/7-25 Peter Møller

Dato

Underskrift

Ansøger

11/7 2025 J. M. Jerslev

Dato

Underskrift

Alle signaturer kan ikke vises...

Arealinformation
Danmarks Miljøportal

Målforhold 1:4574

Dato: 24.11.2025





Støjvold

Gærum By, Gærum

Affald

Adgangsvej



Mobile
sorteringsanlæg



2 stk læssere

Tankanlæg

Depotvolde for
afrømmet jord



Ansøgningsskema til miljøvurdering - bilag 1 i bek. nr. 806 af 14. juni 2023 (miljøvurderingsbekendtgørelsen)

I henhold til lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Svend Aage Christiansen Jerslev A/S eksisterende indvindingstilladelse ved Boelmøllevej 25, 9900 Frederikshavn, udløber snart og der skal derfor søges om ny tilladelse. Der inddrages ikke nye arealer i forhold til tidligere tilladelse. Det samlede ansøgte areal omfatter således 17,6 ha.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ansøger: Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej 36 9750 Østervrå bf@saac.dk 98834244/21415015
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Svend Aage Christiansen A/S Brian Findinge Høngårdsvej 36 9750 Østervrå bf@saac.dk 98834244/21415015
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Boelmøllevej 25, Gærum 9900 Frederikshavn. Matr.nr. 7a Gærum By, Gærum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Frederikshavn Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Se Bilag 1
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:

Basisoplysninger	Tekst		
Forholdet til VVM-reglerne:	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2a, råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav.	Peter Møllergaard Boelmøllevej 25 9900 Frederikshavn
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	. Der vil efterfølgende ikke være bebygget eller befæstet areal på det ansøgte. 0 0 0
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Det samlede areal til råstofindvinding udgør 17,6 ha. Der vil efterfølgende ikke være bebygget eller befæstet areal på det ansøgte. Der er ikke behov for yderligere bebyggelse eller tekniske anlæg.

Projektets karakteristika	Tekst
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: Råstofforbrug i anlægsperioden i type og mængde Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Der er ikke behov for anvendelse af råstoffer, der graves råstoffer. Intet behov. Der vil være tale om små mængder af farligt affald i forbindelse med reparation af maskiner og køretøjer, det vil ikke blive opbevaret i råstofgraven. Der afledes ikke spildevand til recipienter. Overfladevand nedsives. Graveperioden vil være 10 år og forventes at løbe fra den 1. marts 2026 - 1. marts 2036.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Virksomheden indvinder råstoffer, som sælges. Der vil være oplag flere steder på pladsen. Indvindingsmængden forventes årligt at være op til 200.000 m³. sand, sten og grus, se bilag 2 for aktiviteter.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen	
Farligt affald:	Der forventes kun at forekomme små mængder af farligt affald i driftsfasen, herunder små mængder olie.
Andet affald:	Intet
Spildevand til renseanlæg:	Ingen processpildevand
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Regnvand afledes ved naturlig nedsivning
Håndtering af regnvand:	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Projektet er ikke godkendelsespligtig jf. godkendelsesbekendtgørelsen.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Der er ikke udarbejdet BREF-dokumenter for aktiviteten,
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner for aktiviteten.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Støjvejledningen, nr. 5, 1984, Miljøstyrelsen.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		(x)	Det forventes, at de vejledende støjgrænser ikke vil kunne overholdes i fasen med afrømning af muld og overjord, ellers at kunne overholdes i driftsfasen. Rømning af muld og overjord sikres gennemført i dagperiode, således genevirkninger bliver reduceret mest muligt.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Der etableres ikke afkast med emissioner reguleret af Miljøstyrelsens vejledninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Ikke aktuel
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ikke aktuel
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Der skal i perioder forventes, at der vil forekomme støvdannelse fra projektet, primært i driftsfasen. Virksomheden vil imødekomme tilladelsens vilkår for hvorledes disse gener afhjælpes f.eks. ved brug af vand, der udspreddes med henblik på at binde støvet..
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	Der forventes ikke lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
I driftsfasen?			
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der vil ikke være behov for belysning i anlægsperiode eller driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Der er ikke oplag af stoffer i en mængde over tærskelværdierne anført i bekendtgørelsens, bilag 1, sådan virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Ikke aktuel, der er ikke vedtaget lokalplan for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Projektet forudsætter ikke dispensation fra bygge- eller beskyttelseslinjer.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej det er ikke vurderet, at projektet er begrænsende for naboarealet.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nej, projektet sikrer udnyttelse af råstoffer.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Graveområdet omkranser areal med fredskov. Dette areal berøres dog ikke af projektet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er registreret § 3 beskyttet natur som mose og overdrev på matriklen, men der er ifølge Arealinformation ikke registreret beskyttet natur på det areal der ønsker inddraget til grusgraven. Mosen er karakteriseret ved at have behov for et konstant vandspejl, idet planter og dyr er tilpasset denne habitattype. Hvis vandspejlet sænkes, vil det medføre reducerede eller ødelagte betingelser for disse. Ved råstofindvindingen sker der ikke indvinding under grundvandsspejl, hvorfor det vurderes, at vandspejlet i mosen ikke påvirkes og dermed ikke medfører forringelser for de beskyttede arter, der måtte have mosen som levested. Overdrevet består af tør og næringsfattig jord og består af åben natur. Ved råstofindvindingen vil der ikke blive tilført næringsstoffer til arealet og der vil ligeledes ikke ske ændringer i afstrømningen af overfladevand til arealet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre negative påvirkninger af det §3-beskyttede overdrev.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Region Nordjylland vurderer ifm. habitatkonsekvensvurdering af forslag til graveområdet, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 160 meter til beskyttelseszonen for den nærmeste gravhøj. Længs skellinje i det sydvestlige side af matriklen er der et beskyttet dige
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			I forbindelse med Råstofplan 2012 er der ved udlægning af graveområdet udarbejdet en screening for Habitatkonsekvensvurdering. Det nærmeste Natura 2000-område nr. 8 Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder H8 og H216. Habitatområdet ligger i en afstand på ca. 150 meter. Det vurderes her, at det er muligt at indvinde råstoffer i dele af det foreslåede graveområde, uden at påvirke Natura 2000 områdets økologiske funktionalitet og integritet negativt.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Der graves ikke under grundvandsspejl, hvorfor der ikke vil forekomme påvirkninger af grundvandsstrømning. Der vil ligeledes ikke forekomme udledninger til vandområder som følge af projektet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Området ligger ikke indenfor OSD
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Området er ikke udpeget i kommuneplanen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x	Trafik til og fra biogasanlæg og råstofgrav, forventes at have en mindre kumulativ effekt. Der forventes ikke forøget trafik som følge af ændringer i projektet i forhold til aktuel situation. Den kumulative effekt forventes ikke at have væsentlig betydning for miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Påvirkninger som følge af projektet vil alene være lokalt.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der gennemføres alene tiltag, der er typiske i forbindelse med råstofindvining, herunder etablering af støj- og støvdæmpende tiltag.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14. januar 2026 _____ Bygherre/anmelde  _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.